



Swit S 4600

Convertisseur robuste SDI to HDMI

S-4600

Le modèle S-4600 est un convertisseur SDI vers HDMI portable. Il convertit le SDI avec audio intégré en HDMI et supporte une sortie SDI en boucle et une sortie SDI avec audio intégré via prise casque 3,5mm.

Le modèle S-4600 est un convertisseur SDI vers HDMI portable. Il convertit le SDI avec audio intégré en HDMI et supporte une sortie SDI en boucle et une sortie SDI avec audio intégré via prise casque 3,5mm. Le convertisseur SDI vers HDMI est doté d'un design avec boîtier renforcé, protégeant convenablement les connecteurs BNC et de filets de vis variés sur le dessous pour une installation pratique, ainsi que des accessoires (monture de batterie, etc.)

Caractéristiques

- Convertisseur portable 3G/HD/SD-SDI vers HDMI
- 1 entrée SDI, 1 sortie HDMI et une sortie SDI en boucle.
- 1 sortie audio analogique (3,5mm)
- Sortie HDMI avec SDI audio intégré
- Sortie SDI audio via prise casque 3,5mm
- Indicateur de statut d'alimentation/d'entrée/de sorties
- Boîtier renforcé
- Filets de vis pour installation

Spécifications

Entrée	3G/HD/SD-SDI×1		
Sortie	3G/HD/SD-SDI×1, HDMI×1, audio analogique (3,5mm)×1		
Format	SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59,94 / 50)
		SMPTE-274M	1080i (60 / 59,94 / 50)
		SMPTE-296M	1080p (30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98)
		SMPTE-125M	720p (60 / 59,94 / 50)
		ITU-R BT.656	480i (59,94)
	HDMI	576i (50)	
	480i / 576i / 720p (60 / 59,94 / 50) / 1080i (60 / 59,94 / 50) / 1080p (60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 / 25 / 24 / 23,98)		
Audio 48KHz Sync.			
Puissance	?3W		
Tension opératoire	DC 6-18V		
Environnement opératoire	Température: 0?-+70?, Humidité:10%-90%		
Dimension	73×74,3×29 mm		
Poids net	138,5g		